

Wąż spawalniczy do tlenu OXYGEN EN 559/ISO 3821



Elastyczny wąż spawalniczy do tlenu wykonany wg normy ISO 3821. Charakteryzuje się odpornością na załamania i działanie warunków atmosferycznych. Nie zalecany do gazów wytwarzanych na bazie paliw, olejów oraz gazu LPG. Warstwa wewnętrzna: czarna guma SBR/NR. Wzmocnienie: oplot syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: niebieska gładka guma SBR/NR. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż OXYGEN/559 5x11 mm Indeks: PR-OXYGEN-559-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,85 zł(10,89 zł)
Wąż OXYGEN/559 6,3x13,3 mm Indeks: PR-OXYGEN-559-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,69 zł(13,15 zł)
Wąż OXYGEN/559 8x16 mm Indeks: PR-OXYGEN-559-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,27 zł(12,63 zł)
Wąż OXYGEN/559 9x16 mm Indeks: PR-OXYGEN-559-09	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż OXYGEN/559 10x18 mm Indeks: PR-OXYGEN-559-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,12 zł(16,14 zł)
Wąż OXYGEN/559 13x23 mm Indeks: PR-OXYGEN-559-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 35,99 zł(44,27 zł)
Wąż OXYGEN/559 16x26 mm Indeks: PR-OXYGEN-559-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,25 zł(32,29 zł)
Wąż OXYGEN/559 19x31 mm Indeks: PR-OXYGEN-559-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 50,80 zł(62,48 zł)
Wąż OXYGEN/559 25x36 mm Indeks: PR-OXYGEN-559-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 45,72 zł(56,24 zł)