

Wąż spawalniczy podwójny TWIN HOSE



Podwójny wąż spawalniczy do tlenu i acetyleny. Wykonany według normy ISO 3821. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: gładka guma syntetyczna w kolorze czerwonym (acetylen) i niebieskim (tlen). Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -32°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TWIN HOSE 5x5 mm Indeks: BG-TWIN-05-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,00 zł (4,92 zł)
Wąż TWIN HOSE 6x6 mm Indeks: BG-TWIN-06-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,06 zł (22,21 zł)
Wąż TWIN HOSE 8x8 mm Indeks: BG-TWIN-08-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,00 zł (7,38 zł)
Wąż TWIN HOSE 6x9 mm Indeks: BG-TWIN-06-09	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 27,43 zł (33,74 zł)
Wąż TWIN HOSE 9x9 mm Indeks: BG-TWIN-09-09	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie