



Wąż spożywczy do pomp perystaltycznych odporny na temperaturę TYGON® E-65-F

Biały, elastyczny wąż uniwersalny wykonany ze specjalnego termoplastycznego elastomeru (TPE). Wąż o wyjątkowej odporności na starzenie, warunki pogodowe, promieniowanie UV i ozon, o dobrej odporności chemicznej. Niezwykle giętki i elastyczny, odporny na załamania, zachowuje swój kształt podczas łatwej i szybkiej instalacji. Wąż o wysokiej odporności zmęczeniowej na odkształcenia, odporny na ścieranie i pękanie. Doskonały do pracy w pompach perystaltycznych. Odporny na wielokrotną sterylizację (do pięciu razy bez zmiany żywotności węża). Stosowany do przesyłania i dozowania chemikaliów czyszczących w przemyśle i usługach w systemach CIP (Clean-in-Place) i sterylizacji SIP (Steam-in-Place) i do uniwersalnych zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych. Miękki materiał węża jest bardzo elastyczny i zapewnia doskonałą żywotność do ponad 1000 godzin pracy w pompie perystaltycznej. Wąż jest korzystną alternatywą dla stosowanych często węży z PVC lub silikonowych. Posiada dobrą odporność chemiczną na szereg substancji chemicznych, szczególnie kwasy i zasady, środki utleniające jak np. woda utleniona, podchloryn sodu czy ozon. Charakteryzuje się niską przenikalnością dla gazów w porównaniu z węzami gumowymi. Spełnia europejskie wymagania higieniczne i do kontaktu z żywnością: 1935/2004/EC i 10/2011/EU (płyny symulacyjne B i D1, żywność uwodniona, powyżej 20% alkoholu oraz produkty mleczne – czas i temperatura wg certyfikatu). Spełnia wymagania amerykańskie FDA 21 CFR 177.2600, NSF-51. Zgodny z rozporządzeniem REACH 1907/2006/EU – nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Możliwa sterylizacja parą, tlenkiem etylenu lub radiacyjna. Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 5:1. Montaż na króćcach i końcówkach za pomocą opasek i obejm. Materiał: termoplastyczny elastomer styrenowy (TPE). Temperatura pracy: od -80°C do +121°C. Twardość: 65 Shore (A). Gęstość: 0,89 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TYGON E-65-F 1,6x4,8 mm Indeks: VE-AND00003	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 49,54 zł (60,93 zł) +15m 45,23 zł (55,63 zł)
Wąż TYGON E-65-F 3,2x6,4 mm Indeks: VE-AND00007	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON E-65-F 4,8x7,9 mm Indeks: VE-AND00012	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON E-65-F 6,4x9,5 mm Indeks: VE-AND00017	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON E-65-F 6,4x12,7 mm Indeks: VE-AND00019	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON E-65-F 8x11,2 mm Indeks: VE-AND00022	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON E-65-F 9,5x15,9 mm Indeks: VE-AND00029	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON E-65-F 12,7x19,1 mm Indeks: VE-AND00038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 177,34 zł (218,13 zł) +15m 161,92 zł (199,16 zł)
Wąż TYGON E-65-F 15,9x22,2 mm Indeks: VE-AND00046	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON E-65-F 19,1x25,4 mm Indeks: VE-AND00053	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 233,09 zł (286,70 zł) +15m 212,82 zł (261,77 zł)