



Wąż spożywczy z oplotem do żywności TYGON® B-44-5X IB

Elastyczny, wzmocniony oplotem poliestrowym wąż pozbawiony zapachu i smaku, nietoksyczny, niezawierający ftalanów oraz BPA (Bisfenolu A). Przeznaczony do przesyłu i rozlewania produktów spożywczych pod wyższym ciśnieniem. Dzięki oplotowi posiada czterokrotnie większą odporność ciśnieniową niż wąż niewzmocniony. Lekki, giętki i łatwy w obsłudze – wygina się na krawędziach i przeszkodach pozwalając zaoszczędzić do 30% materiału potrzebnego do montażu. Gładka, nieporowata powierzchnia wewnętrzna węża eliminuje problem osiadania cząstek produktu i rozwoju bakterii. Odporny na działanie alkalicznych środków czyszczących. Spełnia europejskie wymagania higieniczne i do kontaktu z żywnością: 1935/2004/EC i 10/2011/EU (płyny symulacyjne B i C, żywność uwodniona i do 20% alkoholu). Jest zgodny z amerykańskimi wymaganiami FDA, NSF-51, NSF-61. Możliwa sterylizacja tlenkiem etylenu. Po zamontowaniu końcówek o odpowiedniej higienicznej konstrukcji możliwe jest czyszczenie metodą CIP. Zgodny z rozporządzeniem REACH 1907/2006/EU – nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 5:1. Montaż na króćcach i końcówkach za pomocą opasek, obejm lub tulei zaciskowych. Materiał: PVC (specjalny). Maksymalna temperatura pracy: do +74°C. Temperatura kruchości: -50°C. Twardość: 64 Shore (A). Gęstość: 1,21 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TYGON S3 B-44-4X I.B. 6,4x11,2 mm Indeks: VE-T1408-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,13 zł (28,45 zł)
Wąż TYGON S3 B-44-4X I.B. 25,4x35 mm Indeks: VE-T1432-63	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 110,00 zł (135,30 zł)