



Wąż ssawno-tłoczny do czyszczenia kanalizacji o dużej średnicy IAL

Elastyczny ssawno-tłoczny wąż przeznaczony do czyszczenia kanalizacji jako wyposażenie samochodów asenizacyjnych. Zachowuje pełen przełot przy minimalnym promieniu gięcia. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna odporna na ścieranie. Standardowe długości: 20, 40 m. Warstwa wewnętrzna: czarna, gładka, antystatyczna guma NR/SBR/BR. Wzmocnienie: podwójny oplot tekstylny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma SBR. Współczynnik bezpieczeństwa: 3,15:1. Podciśnienie: 0,9 bar. Ciśnienie robocze: 6 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż IAL-Spezial 100x116 mm Indeks: SP-IAL-56511008	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 346,52 zł (426,22 zł)
Wąż IAL-Spezial 110x126 mm Indeks: SP-IAL-56511118	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 392,54 zł (482,82 zł)
Wąż IAL-Spezial 125x144 mm Indeks: SP-IAL-56511039	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 414,18 zł (509,44 zł)
Wąż IAL-Spezial 150x169 mm Indeks: SP-IAL-56511069	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 487,42 zł (599,53 zł)