

## Wąż ssawno-tłoczny do gorącego powietrza SAHARA®LL BD, SAHARA® LL BN/PRO



Mocny, elastyczny, odporny na załamania wąż ssawno - tłoczny zaprojektowany do przesyłu gorącego, suchego powietrza ze sprężarki do instalacji zbiornika cysterny. Idealny w przypadkach gdy wymagany jest mały promień zagięcia. Stosowany w cysternach drogowych do przewozu materiałów sypkich: cementowozach, paszowozach itp. oraz w innych instalacjach przemysłowych. Warstwa zewnętrzna odporna na ozon oraz warunki atmosferyczne. Długość standardowa: 60 m lub 120 m. Warstwa wewnętrzna: biała guma EPR. Wzmocnienie: oplot syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: niebieska (SAHARA®LL BD) lub czarna (SAHARA® LL BN/PRO) guma EPDM. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +200°C (chwilowo do +240°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż SAHARA LL BN PRO 25x37 mm</b> Indeks: IV-SAHARA-LL-BN-PRO-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 134,09 zł (164,93 zł) +40m 119,97 zł (147,56 zł)
<b>Wąż SAHARA LL BN PRO 32x44 mm</b> Indeks: IV-SAHARA-LL-BN-PRO-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 144,04 zł (177,17 zł) +40m 128,87 zł (158,51 zł)
<b>Wąż SAHARA LL BN PRO 38x51 mm</b> Indeks: IV-SAHARA-LL-BN-PRO-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 169,01 zł (207,88 zł) +40m 151,22 zł (186,00 zł)
<b>Wąż SAHARA LL BN PRO 51x64,5 mm</b> Indeks: IV-SAHARA-LL-BN-PRO-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	<b>+1m 153,64 zł (188,98 zł)</b>
<b>Wąż SAHARA LL BN PRO 63,5x77,5 mm</b> Indeks: IV-SAHARA-LL-BN-PRO-063	W magazynie	Wysyłka w 24h	<b>+1m 187,77 zł (230,96 zł)</b>
<b>Wąż SAHARA LL BN PRO 76x91 mm</b> Indeks: IV-SAHARA-LL-BN-PRO-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	<b>+1m 195,44 zł (240,39 zł)</b>
<b>Wąż SAHARA LL BN PRO 90x105,5 mm</b> Indeks: IV-SAHARA-LL-BN-PRO-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	<b>+1m 273,59 zł (336,52 zł)</b>
<b>Wąż SAHARA LL BN PRO 102x117,5 mm</b> Indeks: IV-SAHARA-LL-BN-PRO-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 445,10 zł (547,47 zł) +40m 364,17 zł (447,93 zł)