

Wąż ssawno - tłoczny do gorącego powietrza SAHARA® LO BN



Mocny, elastyczny, odporny na załamania wąż ssawno - tłoczny o czarnej karbowanej warstwie zewnętrznej, zaprojektowany do przesyłu gorącego, suchego powietrza ze sprężarki do instalacji zbiornika cysterny. Idealny w przypadkach gdy wymagany jest mały promień zagięcia. Stosowany w cysternach drogowych do przewozu materiałów sypkich: cementowozach, paszowozach itp. oraz w innych instalacjach przemysłowych. Warstwa zewnętrzna odporna na ozon oraz warunki atmosferyczne. Dla średnicy 90 mm dostępna w odcinkach 2 m z miękkimi, pozbawionymi spirali zakończeniami. Warstwa wewnętrzna: biała guma EPR. Wzmocnienie: oplót syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna karbowana guma EPDM. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +200°C (chwilowo do +240°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SAHARA LO BN 51 mm Indeks: IV-SAHARA-LO-BN-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 331,89 zł(408,22 zł) +40m 259,74 zł(319,48 zł)
Wąż SAHARA LO BN 63,5 mm Indeks: IV-SAHARA-LO-BN-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 400,57 zł(492,70 zł) +40m 313,49 zł(385,59 zł)
Wąż SAHARA LO BN 76 mm Indeks: IV-SAHARA-LO-BN-076	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 466,31 zł(573,56 zł) +40m 364,94 zł(448,88 zł)
Wąż SAHARA LO BN 90 mm Indeks: IV-SAHARA-LO-BN-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 509,93 zł(627,21 zł) +40m 399,08 zł(490,87 zł)
Wąż SAHARA LO BN 90 mm - odcinek 2 m, miękkie końce L=100 mm Indeks: IV-SAHARA-LO-BN-090-2M	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 173,46 zł(1 443,36 zł) +40szt 918,36 zł(1 129,58 zł)