



Wąż ssawny do ścieków i wody GENESIS® ToiVac N

Elastyczny wąż ssawny przeznaczony do ścieków i wody. Zewnętrznie karbowany, prawie gładki w środku. Specjalny profil sprawia, że wąż jest odporny na podciśnienie i zagniecenia, (powraca do swojego kształtu). Jako wąż z polietylenu posiada bardzo dobrą odporność chemiczną i odporność na korozję biologiczną (butwienie, gnicie). Jest elastyczny w niskich temperaturach. Wąż jest powszechnie używany do opróżniania szamb i przenośnych toalet, w budownictwie, obiektach turystycznych, w marinach i na lotniskach. Materiał węża: żółty profil polietylenowy (PE). Wzmocnienie: czarny profil polietylenowy (PE). Podciśnienie: 0,95 bar (dla średnicy 51 mm ÷ 76 mm); 0,85 bar (dla średnicy 102 mm). Temperatura pracy: od -40°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GENESIS ToiVac N 51 mm Indeks: SC-GENESIS-TV-N-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 95,17 zł (117,06 zł) +10m 89,22 zł (109,74 zł)
Wąż GENESIS ToiVac N 63 mm Indeks: SC-GENESIS-TV-N-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 107,70 zł (132,47 zł) +10m 100,97 zł (124,19 zł)
Wąż GENESIS ToiVac N 76 mm Indeks: SC-GENESIS-TV-N-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 122,86 zł (151,12 zł) +10m 115,18 zł (141,67 zł)
Wąż GENESIS ToiVac N 102 mm Indeks: SC-GENESIS-TV-N-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 164,26 zł (202,04 zł) +10m 154,00 zł (189,42 zł)