

Wąż teflonowy do instalacji hydraulicznych, pneumatycznych, gazowych CHEMFLUOR TH



Wąż CHEMFLUOR TH jest elastycznym wężem teflonowym i przeznaczony jest do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych, pneumatycznych i gazowych. Warstwa wewnętrzna wykonana z przewodzącego teflonu zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Materiał węża: czarny, przewodzący PTFE. Wzmocnienie: oplot ze stali AISI 304. Temperatura pracy: od -50°C do $+200^{\circ}\text{C}$. Ciśnienie robocze: 345 bar. Ciśnienie rozrywające dla 20°C : 1100 bar. Ciśnienie rozrywające dla 200°C : 820 bar.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| Wąż CHEMFLUOR TH 5,6x9,5 mm Indeks: VE-1704TH000 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Wąż CHEMFLUOR TH 7,8x12 mm Indeks: VE-1706TH000 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Wąż CHEMFLUOR TH 10,2x15,2 mm Indeks: VE-1708TH000 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Wąż CHEMFLUOR TH 12,6x18 mm Indeks: VE-1710TH000 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Wąż CHEMFLUOR TH 15,7x24,6 mm Indeks: VE-1712TH000 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Wąż CHEMFLUOR TH 22x31,8 mm Indeks: VE-1716TH000 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |