



Wąż teflonowy do instalacji hydraulicznych, pneumatycznych, gazowych CHEMFLUOR TH

Wąż CHEMFLUOR TH jest elastycznym wężem teflonowym i przeznaczony jest do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych, pneumatycznych i gazowych. Warstwa wewnętrzna wykonana z przewodzącego teflonu zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Materiał węża: czarny, przewodzący PTFE. Wzmocnienie: opłot ze stali AISI 304. Temperatura pracy: od -50°C do +200°C. Ciśnienie robocze: 345 bar. Ciśnienie rozrywające dla 20°C: 1100 bar. Ciśnienie rozrywające dla 200°C: 820 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż CHEMFLUOR TH 5,6x9,5 mm Indeks: VE-1704TH000	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż CHEMFLUOR TH 7,8x12 mm Indeks: VE-1706TH000	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż CHEMFLUOR TH 10,2x15,2 mm Indeks: VE-1708TH000	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż CHEMFLUOR TH 12,6x18 mm Indeks: VE-1710TH000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 150,00 zł (184,50 zł)
Wąż CHEMFLUOR TH 15,7x24,6 mm Indeks: VE-1712TH000	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż CHEMFLUOR TH 22x31,8 mm Indeks: VE-1716TH000	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie