



Wąż teflonowy giętki, gładki wewnątrz, zewnętrznie karbowany w oplocie aramidowym, HYPERLINE FX

Wąż HYPERLINE FX jest optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach przemysłowych, gdy wymagane są duże przepływy, odporność chemiczna i temperaturowa, odporność na przenikanie. Doskonale nadaje się do przesyłu substancji chemicznych, paliw, olejów, farb, rozpuszczalników, klejów, barwników, gazów i pary wodnej, detergentów, wody i substancji spożywczych. Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w tabeli należy obniżyć o 1% na każdy 1°C powyżej tej temperatury. Przykładowo przy temperaturze 170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża AF-FXAM-10 wynosi: 70 bar - (170°C-160°C) x 1 = 70 bar - 40% = 42 bar. W przypadku, gdy wężem teflonowym przepływa substancja, która jest złym przewodnikiem i posiada potencjalne własności elektryzowania się, ładunek elektryczny będzie gromadził się na wewnętrznej powierzchni PTFE i aby uniknąć problemu elektryczności statycznej stosuje się antystatyczną AS odmianę PTFE. Antystatyczny teflon w wersji AS zawiera odpowiednio rozproszony w PTFE grafit i posiada oporność $R < 108 \Omega$ (zgodnie z normą ISO 8031 anex A). Materiał węża: wewnątrz gładki, zewnętrznie karbowany PTFE (teflon) - naturalny biały oraz antystatyczny - czarny. Wzmocnienie: opłot aramidowy. Ciśnienie robocze: od 35 bar do 77 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -70°C do +180°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| Wąż HYPERLINE FX 1/4", opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-06 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 73,00 zł (89,79 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 1/4" AS, opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-06AS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 138,29 zł (170,10 zł) +20m 116,45 zł (143,23 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 5/16", opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-08 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 166,32 zł (204,57 zł) +20m 140,06 zł (172,27 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 5/16" AS, opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-08AS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 176,07 zł (216,57 zł) +20m 148,27 zł (182,37 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 3/8", opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-10 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 190,94 zł (234,86 zł) +20m 160,79 zł (197,77 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 3/8" AS, opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-10AS | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 201,20 zł (247,48 zł) +20m 169,43 zł (208,40 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 1/2", opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-13 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 282,27 zł (347,19 zł) +20m 237,70 zł (292,37 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 1/2" AS, opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-13AS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 298,79 zł (367,51 zł) +20m 251,61 zł (309,48 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 5/8", opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-16 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 374,42 zł (460,54 zł) +20m 315,30 zł (387,82 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 5/8" AS, opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-16AS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 396,19 zł (487,31 zł) +20m 333,63 zł (410,36 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 3/4", opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-19 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 421,00 zł (517,83 zł) +20m 354,53 zł (436,07 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 3/4" AS, opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-19AS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 444,54 zł (546,78 zł) +20m 374,35 zł (460,45 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 1", opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-25 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 545,74 zł (671,26 zł) +20m 459,57 zł (565,27 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 1" AS, opłot aramidowy Indeks: AF-FXAM-25AS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 578,34 zł (711,36 zł) +20m 487,02 zł (599,03 zł) |