



## Wąż teflonowy giętki, gładki wewnątrz, zewnętrznie karbowany w oplocie ze stali nierdzewnej, HYPERLINE FX

Wąż HYPERLINE FX jest optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach przemysłowych, gdy wymagane są duże przepływy, odporność chemiczna i temperaturowa, odporność na przenikanie. Doskonale nadaje się do przesyłu substancji chemicznych, paliw, olejów, farb, rozpuszczalników, klejów, barwników, gazów i pary wodnej, detergentów, wody i substancji spożywczych. Przy temperaturze pracy powyżej +160°C maksymalne ciśnienie robocze podane w tabeli należy obniżyć o 1% na każdy 1°C powyżej tej temperatury. Przykładowo przy temperaturze 180°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża AF-FXSS-10 wynosi: 100 bar - (180°C-160°C) x 1 = 100 bar - 20% = 80 bar. W przypadku, gdy wężem teflonowym przepływa substancja, która jest złym przewodnikiem i posiada potencjalne własności elektryzowania się, ładunek elektryczny będzie gromadził się na wewnętrznej powierzchni PTFE i aby uniknąć problemu elektryczności statycznej stosuje się antystatyczną AS odmianę PTFE. Antystatyczny teflon w wersji AS zawiera odpowiednio rozproszony w PTFE grafit i posiada oporność  $R < 108 \Omega$  (zgodnie z normą ISO 8031 annex A). Materiał węża: wewnątrz gładki, zewnętrznie karbowany PTFE (teflon) - naturalny biały oraz antystatyczny - czarny. Wzmocnienie: opłot ze stali AISI 304. Ciśnienie robocze: od 50 bar do 110 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -70°C do +260°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż HYPERLINE FX 1/4", opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 110,00 zł (135,30 zł) +30m 92,63 zł (113,93 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 1/4" AS, opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-06AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 118,71 zł (146,01 zł) +30m 99,97 zł (122,96 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 5/16", opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 124,00 zł (152,52 zł) +30m 104,42 zł (128,44 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 5/16" AS, opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-08AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 133,75 zł (164,51 zł) +30m 112,63 zł (138,53 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 3/8", opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 135,23 zł (166,33 zł) +30m 113,88 zł (140,07 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 3/8" AS, opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-10AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 145,42 zł (178,87 zł) +30m 122,46 zł (150,63 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 1/2", opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 186,65 zł (229,58 zł) +30m 157,18 zł (193,33 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 1/2" AS, opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-13AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 203,17 zł (249,90 zł) +30m 171,09 zł (210,44 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 5/8", opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 253,75 zł (312,11 zł) +30m 213,68 zł (262,83 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 5/8" AS, opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-16AS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 275,49 zł (338,85 zł) +30m 231,99 zł (285,35 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 3/4", opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 305,37 zł (375,61 zł) +20m 257,15 zł (316,29 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 3/4" AS, opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-19AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 328,85 zł (404,49 zł) +20m 276,93 zł (340,62 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 1", opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 419,05 zł (515,43 zł) +20m 352,88 zł (434,04 zł)

<b>Wąż HYPERLINE FX 1" AS, opłot stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-25AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 451,56 zł (555,42 zł) +20m 380,26 zł (467,72 zł)
--	-----------------------------	---------------	---