



## Wąż teflonowy giętki, gładki wewnątrz, zewnętrznie karbowany w oplocie ze stali nierdzewnej, HYPERLINE FX

Wąż HYPERLINE FX jest optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach przemysłowych, gdy wymagane są duże przepływy, odporność chemiczna i temperaturowa, odporność na przenikanie. Doskonale nadaje się do przesyłu substancji chemicznych, paliw, olejów, farb, rozpuszczalników, klejów, barwników, gazów i pary wodnej, detergentów, wody i substancji spożywczych. Przy temperaturze pracy powyżej +160°C maksymalne ciśnienie robocze podane w tabeli należy obniżyć o 1% na każdy 1°C powyżej tej temperatury. Przykładowo przy temperaturze 180°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża AF-FXSS-10 wynosi: 100 bar - (180°C-160°C) x 1 = 100 bar - 20% = 80 bar. W przypadku, gdy wężem teflonowym przepływa substancja, która jest złym przewodnikiem i posiada potencjalne własności elektryzowania się, ładunek elektryczny będzie gromadził się na wewnętrznej powierzchni PTFE i aby uniknąć problemu elektryczności statycznej stosuje się antystatyczną AS odmianę PTFE. Antystatyczny teflon w wersji AS zawiera odpowiednio rozproszony w PTFE grafit i posiada oporność  $R < 108 \Omega$  (zgodnie z normą ISO 8031 anex A). Materiał węża: wewnątrz gładki, zewnętrznie karbowany PTFE (teflon) - naturalny biały oraz antystatyczny - czarny. Wzmocnienie: oplocie ze stali AISI 304. Ciśnienie robocze: od 50 bar do 110 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -70°C do +260°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż HYPERLINE FX 1/4", oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 110,19 zł (135,53 zł) +20m 92,79 zł (114,13 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 1/4" AS, oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-06AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 118,86 zł (146,20 zł) +20m 100,09 zł (123,11 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 5/16", oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 124,24 zł (152,82 zł) +20m 104,62 zł (128,68 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 5/16" AS, oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-08AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 133,92 zł (164,72 zł) +20m 112,78 zł (138,72 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 3/8", oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 135,44 zł (166,59 zł) +20m 114,05 zł (140,28 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 3/8" AS, oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-10AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 145,69 zł (179,20 zł) +20m 122,69 zł (150,91 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 1/2", oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 186,96 zł (229,96 zł) +20m 157,44 zł (193,65 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 1/2" AS, oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-13AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 203,48 zł (250,28 zł) +20m 171,35 zł (210,76 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 5/8", oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 254,11 zł (312,56 zł) +20m 213,98 zł (263,20 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 5/8" AS, oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-16AS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 275,94 zł (339,41 zł) +20m 232,37 zł (285,82 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 3/4", oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 305,81 zł (376,15 zł) +20m 257,53 zł (316,76 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 3/4" AS, oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-19AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 329,36 zł (405,11 zł) +20m 277,35 zł (341,14 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 1", oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 419,67 zł (516,19 zł) +20m 353,41 zł (434,69 zł)
<b>Wąż HYPERLINE FX 1" AS, oplocie stalowy</b> Indeks: AF-FXSS-25AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 452,27 zł (556,29 zł) +20m 380,86 zł (468,46 zł)