



Wąż teflonowy giętki, gładki wewnątrz, zewnętrznie karbowany w oplocie ze stali nierdzewnej, HYPERLINE FX

Wąż HYPERLINE FX jest optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach przemysłowych, gdy wymagane są duże przepływy, odporność chemiczna i temperaturowa, odporność na przenikanie. Doskonale nadaje się do przesyłu substancji chemicznych, paliw, olejów, farb, rozpuszczalników, klejów, barwników, gazów i pary wodnej, detergentów, wody i substancji spożywczych. Przy temperaturze pracy powyżej +160°C maksymalne ciśnienie robocze podane w tabeli należy obniżyć o 1% na każdy 1°C powyżej tej temperatury. Przykładowo przy temperaturze 180°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża AF-FXSS-10 wynosi: 100 bar - (180°C-160°C) x 1 = 100 bar - 20% = 80 bar. W przypadku, gdy wężem teflonowym przepływa substancja, która jest złym przewodnikiem i posiada potencjalne własności elektryzowania się, ładunek elektryczny będzie gromadził się na wewnętrznej powierzchni PTFE i aby uniknąć problemu elektryczności statycznej stosuje się antystatyczną AS odmianę PTFE. Antystatyczny teflon w wersji AS zawiera odpowiednio rozproszony w PTFE grafit i posiada oporność $R < 108 \Omega$ (zgodnie z normą ISO 8031 annex A). Materiał węża: wewnątrz gładki, zewnętrznie karbowany PTFE (teflon) - naturalny biały oraz antystatyczny - czarny. Wzmocnienie: opłot ze stali AISI 304. Ciśnienie robocze: od 50 bar do 110 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -70°C do +260°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|---------------|---|
| Wąż HYPERLINE FX 1/4", opłot stalowy Indeks: AF-FXSS-06 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 121,58 zł(149,54 zł) +30m 92,63 zł(113,93 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 5/16", opłot stalowy Indeks: AF-FXSS-08 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 137,06 zł(168,58 zł) +30m 104,42 zł(128,44 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 3/8", opłot stalowy Indeks: AF-FXSS-10 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 149,47 zł(183,85 zł) +30m 113,88 zł(140,07 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 1/2", opłot stalowy Indeks: AF-FXSS-13 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 206,30 zł(253,75 zł) +30m 157,18 zł(193,33 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 5/8", opłot stalowy Indeks: AF-FXSS-16 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 280,46 zł(344,97 zł) +30m 213,68 zł(262,83 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 3/4", opłot stalowy Indeks: AF-FXSS-19 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 337,51 zł(415,14 zł) +20m 257,15 zł(316,29 zł) |
| Wąż HYPERLINE FX 1", opłot stalowy Indeks: AF-FXSS-25 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 463,16 zł(569,69 zł) +20m 352,88 zł(434,04 zł) |