



## Wąż teflonowy giętki, gładki wewnątrz, zewnętrznie karbowany w oplocie ze stali nierdzewnej, HYPERLINE FX

Wąż HYPERLINE FX jest optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach przemysłowych, gdy wymagane są duże przepływy, odporność chemiczna i temperaturowa, odporność na przenikanie. Doskonale nadaje się do przesyłu substancji chemicznych, paliw, olejów, farb, rozpuszczalników, klejów, barwników, gazów i pary wodnej, detergentów, wody i substancji spożywczych. Przy temperaturze pracy powyżej +160°C maksymalne ciśnienie robocze podane w tabeli należy obniżyć o 1% na każdy 1°C powyżej tej temperatury. Przykładowo przy temperaturze 180°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża AF-FXSS-10 wynosi: 100 bar - (180°C-160°C) x 1 = 100 bar - 20% = 80 bar. W przypadku, gdy wężem teflonowym przepływa substancja, która jest złym przewodnikiem i posiada potencjalne własności elektryzowania się, ładunek elektryczny będzie gromadził się na wewnętrznej powierzchni PTFE i aby uniknąć problemu elektryczności statycznej stosuje się antystatyczną AS odmianę PTFE. Antystatyczny teflon w wersji AS zawiera odpowiednio rozproszony w PTFE grafit i posiada oporność  $R < 108 \Omega$  (zgodnie z normą ISO 8031 annex A). Materiał węża: wewnątrz gładki, zewnętrznie karbowany PTFE (teflon) - naturalny biały oraz antystatyczny - czarny. Wzmocnienie: opłot ze stali AISI 304. Ciśnienie robocze: od 50 bar do 110 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -70°C do +260°C.

| Produkt                                                                 | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż HYPERLINE FX 1/4", opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-06       | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 110,00 zł (135,30 zł)<br>+30m 92,63 zł (113,93 zł)  |
| <b>Wąż HYPERLINE FX 1/4" AS, opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-06AS  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 118,71 zł (146,01 zł)<br>+30m 99,97 zł (122,96 zł)  |
| <b>Wąż HYPERLINE FX 5/16", opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-08      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 124,00 zł (152,52 zł)<br>+30m 104,42 zł (128,44 zł) |
| <b>Wąż HYPERLINE FX 5/16" AS, opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-08AS | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 133,75 zł (164,51 zł)<br>+30m 112,63 zł (138,53 zł) |
| <b>Wąż HYPERLINE FX 3/8", opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-10       | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 135,23 zł (166,33 zł)<br>+30m 113,88 zł (140,07 zł) |
| <b>Wąż HYPERLINE FX 3/8" AS, opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-10AS  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 145,42 zł (178,87 zł)<br>+30m 122,46 zł (150,63 zł) |
| <b>Wąż HYPERLINE FX 1/2", opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-13       | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 186,65 zł (229,58 zł)<br>+30m 157,18 zł (193,33 zł) |
| <b>Wąż HYPERLINE FX 1/2" AS, opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-13AS  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 203,17 zł (249,90 zł)<br>+30m 171,09 zł (210,44 zł) |
| <b>Wąż HYPERLINE FX 5/8", opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-16       | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 253,75 zł (312,11 zł)<br>+30m 213,68 zł (262,83 zł) |
| <b>Wąż HYPERLINE FX 5/8" AS, opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-16AS  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 275,49 zł (338,85 zł)<br>+30m 231,99 zł (285,35 zł) |
| <b>Wąż HYPERLINE FX 3/4", opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-19       | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 305,37 zł (375,61 zł)<br>+20m 257,15 zł (316,29 zł) |
| <b>Wąż HYPERLINE FX 3/4" AS, opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-19AS  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 328,85 zł (404,49 zł)<br>+20m 276,93 zł (340,62 zł) |
| <b>Wąż HYPERLINE FX 1", opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-25         | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 419,05 zł (515,43 zł)<br>+20m 352,88 zł (434,04 zł) |

|                                                                      |                             |               |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż HYPERLINE FX 1" AS, opłot stalowy</b><br>Indeks: AF-FXSS-25AS | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 451,56 zł (555,42 zł)<br>+20m 380,26 zł (467,72 zł) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|