



Wąż teflonowy i antystatyczny gruba ścianka, w podwójnym oplocie stalowym AISI 304, SMOOTHBORE HWDB

Wąż wykonany jest z gładkiej, bezzwowej tuby z PTFE. Teflonowa tuba węża ekstrudowana jest w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach, co zapewnia jej najwyższą jakość, minimalną porowatość i maksymalną możliwą do uzyskania dla węża gładkiego z PTFE giętkość i elastyczność. Wersja grubościenna HW zalecana jest do cięższych warunków pracy, gazów (do 100 bar) oraz do zastosowań w których występują cykliczne zmiany temperatury pracy. Oplot wykonany jest z wyżarzonego drutu ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 1700 N/mm², o ściśle kontrolowanym kącie ułożenia i napięciu wiązek drutu oplotu, co skutkuje minimalnymi zmianami długości węża pod wysokim ciśnieniem. Ze względu na unikalne właściwości PTFE (duży zakres temperatur pracy, odporność na większość substancji i związków chemicznych, znikoma przyczepność powierzchniowa) wąż SMOOTHBORE doskonale nadaje się do przesyłu substancji chemicznych, spożywczych, paliw, olejów, farb, rozpuszczalników, klejów, barwników, detergentów, pary wodnej itp. - jak również do klasycznych instalacji wysokociśnieniowych oleju hydraulicznego. W przypadku gdy zidentyfikowane jest zagrożenie elektrycznością statyczną (niebezpieczeństwo powstania i gromadzenia się ładunków elektrycznych), należy stosować węże SMOOTHBORE wykonane z teflonu antystatycznego - wersja antystatyczna AS. Antystatyczny teflon wersji AS jest czarny (zawiera odpowiednio rozproszony w PTFE węgiel) i posiada oporność $R < 108 \Omega$ (zgodnie z normą ISO 8031 annex A). Zapewnia to odprowadzenie i rozproszenie (dysypację) ładunków elektrycznych. Współczynnik bezpieczeństwa 3:1, jeżeli wymagany jest współczynnik 4:1 (np. wg EN 16643) należy pomnożyć wartości przez 0,75. Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w parametrach należy obniżyć o 0,75% na każdy 1°C powyżej tej temperatury. Przykładowo przy temperaturze 170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża AF-HWDB-10 wynosi: 240 bar - $(170^{\circ}\text{C} - 130^{\circ}\text{C}) \times 0,75 = 240 \text{ bar} - 30\% = 168 \text{ bar}$. Podana w Danych technicznych wartość "Grubość ścianki [mm]" - dotyczy warstwy z PTFE. Materiał węża: gładki PTFE (teflon). Wzmocnienie: podwójny oplot ze stali AISI 304. Ciśnienie robocze: od 40 bar do 350 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -70°C do +260°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SMOOTHBORE HWDB 1/8" Indeks: AF-HWDB-03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 36,58 zł (44,99 zł) +30m 28,88 zł (35,52 zł)
Wąż SMOOTHBORE HWDB 1/8" antyst. Indeks: AF-HWDB-03AS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż SMOOTHBORE HWDB 3/16" Indeks: AF-HWDB-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 29,82 zł (36,68 zł)
Wąż SMOOTHBORE HWDB 3/16" antyst. Indeks: AF-HWDB-05AS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż SMOOTHBORE HWDB 1/4" Indeks: AF-HWDB-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 43,01 zł (52,90 zł)
Wąż SMOOTHBORE HWDB 1/4" antyst. Indeks: AF-HWDB-06AS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż SMOOTHBORE HWDB 5/16" Indeks: AF-HWDB-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 74,52 zł (91,66 zł) +30m 58,83 zł (72,36 zł)

Wąż SMOOTHBORE HWDB 5/16 antyst. Indeks: AF-HWDB-08AS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż SMOOTHBORE HWDB 3/8" Indeks: AF-HWDB-10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 59,06 zł (72,64 zł)
Wąż SMOOTHBORE HWDB 3/8" antyst. Indeks: AF-HWDB-10AS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż SMOOTHBORE HWDB 1/2" Indeks: AF-HWDB-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 129,23 zł (158,95 zł) +30m 102,02 zł (125,48 zł)
Wąż SMOOTHBORE HWDB 1/2" antyst. Indeks: AF-HWDB-13AS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż SMOOTHBORE HWDB 5/8" Indeks: AF-HWDB-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 222,39 zł (273,54 zł) +30m 175,57 zł (215,95 zł)
Wąż SMOOTHBORE HWDB 5/8" antyst. Indeks: AF-HWDB-16AS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż SMOOTHBORE HWDB 3/4" Indeks: AF-HWDB-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 222,39 zł (273,54 zł) +20m 175,57 zł (215,95 zł)
Wąż SMOOTHBORE HWDB 3/4" antyst. Indeks: AF-HWDB-19AS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż SMOOTHBORE HWDB 1" Indeks: AF-HWDB-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 305,62 zł (375,91 zł) +20m 241,28 zł (296,77 zł)
Wąż SMOOTHBORE HWDB 1" antyst. Indeks: AF-HWDB-25AS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż SMOOTHBORE HWDB 1.1/4" Indeks: AF-HWDB-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 426,79 zł (524,95 zł) +20m 336,94 zł (414,44 zł)
Wąż SMOOTHBORE HWDB 1.1/4" antyst. Indeks: AF-HWDB-32AS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż SMOOTHBORE HWDB 1.1/2" Indeks: AF-HWDB-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 599,50 zł (737,39 zł) +20m 473,29 zł (582,15 zł)
Wąż SMOOTHBORE HWDB 1.1/2" antyst. Indeks: AF-HWDB-38AS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż SMOOTHBORE HWDB 2" Indeks: AF-HWDB-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 853,19 zł (1 049,42 zł) +20m 673,57 zł (828,49 zł)
Wąż SMOOTHBORE HWDB 2" antyst. Indeks: AF-HWDB-51AS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie