

Wąż teflonowy i antystatyczny w pojedynczym oplocie stalowym AISI 304, SMOOTHBORE SWSB



Wąż wykonany jest z gładkiej, bezzwowej tuby z PTFE. Teflonowa tuba węża ekstrudowana jest w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach, co zapewnia jej najwyższą jakość, minimalną porowatość i maksymalną możliwą do uzyskania dla węża gładkiego z PTFE giętkość i elastyczność. Oplot wykonany jest z wyżarzonego drutu ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 1700 N/mm², o ściśle kontrolowanym kącie ułożenia i napięciu wiązek drutu oplotu, co skutkuje minimalnymi zmianami długości węża pod wysokim ciśnieniem. Ze względu na unikalne właściwości PTFE (duży zakres temperatur pracy, odporność na większość substancji i związków chemicznych, znikoma przyczepność powierzchniowa) wąż SMOOTHBORE doskonale nadaje się do przesyłu substancji chemicznych, spożywczych, paliw, olejów, farb, rozpuszczalników, klejów, barwników, detergentów, pary wodnej itp. - jak również do klasycznych instalacji wysokociśnieniowych oleju hydraulicznego. W przypadku gdy zidentyfikowane jest zagrożenie elektrycznością statyczną (niebezpieczeństwo powstania i gromadzenia się ładunków elektrycznych), należy stosować wężę SMOOTHBORE wykonane z teflonu antystatycznego - wersja antystatyczna AS. Antystatyczny teflon wersji AS jest czarny (zawiera odpowiednio rozproszony w PTFE węgiel) i posiada oporność $R < 108 \Omega$ (zgodnie z normą ISO 8031 annex A). Zapewnia to odprowadzenie i rozproszenie (dysypację) ładunków elektrycznych. Współczynnik bezpieczeństwa 3:1, jeżeli wymagany jest współczynnik 4:1 (np. wg EN 16643) należy pomnożyć wartości przez 0,75. Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w parametrach należy obniżyć o 0,75% na każdy 1°C powyżej tej temperatury. Przykładowo przy temperaturze 170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża AF-SWSB-06 wynosi: 240 bar - (170°C-130°C) x 0,75 = 240 bar - 30% = 168 bar. Podana w Danych technicznych wartość "Grubość ścianki [mm]" - dotyczy warstwy z PTFE. Materiał węża: gładki PTFE (teflon). Wzmocnienie: pojedynczy oplot ze stali AISI 304. Ciśnienie robocze: od 55 bar do 240 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -70°C do +260°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| Wąż SMOOTHBORE SWSB 1/4" Indeks: AF-SWSB-06 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 29,39 zł (36,15 zł) +30m 25,93 zł (31,89 zł) |
| Wąż SMOOTHBORE SWSB 5/16" Indeks: AF-SWSB-08 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 37,49 zł (46,11 zł) +30m 33,08 zł (40,69 zł) |
| Wąż SMOOTHBORE SWSB 3/8" Indeks: AF-SWSB-10 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 30,51 zł (37,53 zł) |
| Wąż SMOOTHBORE SWSB 1/2" Indeks: AF-SWSB-13 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 68,97 zł (84,83 zł) +30m 60,86 zł (74,86 zł) |
| Wąż SMOOTHBORE SWSB 5/8" Indeks: AF-SWSB-16 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 96,21 zł (118,34 zł) +30m 84,89 zł (104,41 zł) |
| Wąż SMOOTHBORE SWSB 3/4" Indeks: AF-SWSB-19 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1m 78,50 zł (96,56 zł) |
| Wąż SMOOTHBORE SWSB 1" Indeks: AF-SWSB-25 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 136,42 zł (167,80 zł) +30m 120,37 zł (148,06 zł) |