

Wąż teflonowy w oplocie stalowym AISI 304 i warstwą ochronną z gumy EPDM, HYPERLINE FX



Wąż Hyperline FX SS RC BLACK to lekki, elastyczny wąż teflonowy, posiada dodatkową warstwę zewnętrzną wykonaną z czarnej, antystatycznej i trudnopalnej gumy EPDM, spełniającej (guma) wymagania dla pojazdów kolejowych EN 45545. Zapewnia to dodatkową osłonę oplotu i węża przed uszkodzeniami i łatwe oczyszczenie węża. Ze względu na swoje właściwości rekomendowany do zastosowań w przemyśle i pojazdach mechanicznych. Wąż może być dostarczony bez końcówek, jak i w postaci kompletnych przewodów, gorowych do zamontowania. Materiał węża: wewnątrz gładki, zewnętrze karbowany PTFE (teflon). Wzmocnienie: pojedynczy oplot ze stali AISI 304 z dodatkową warstwą ochronną z gumy EPDM. Ciśnienie robocze: od 50 bar do 110 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +140°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż HYPERLINE FX 1/4", oplot stalowy, czarny EPDM EN45545 Indeks: AF-FXSS-06-RC-BK-EN45545	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 74,00 zł (91,02 zł)
Wąż HYPERLINE FX 3/8", oplot stalowy, czarny EPDM EN45545 Indeks: AF-FXSS-10-RC-BK-EN45545	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 148,11 zł (182,18 zł)
Wąż HYPERLINE FX 1/2", oplot stalowy, czarny EPDM EN45545 Indeks: AF-FXSS-13-RC-BK-EN45545	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 219,52 zł (270,01 zł)
Wąż HYPERLINE FX 5/8", oplot stalowy, czarny EPDM EN45545 Indeks: AF-FXSS-16-RC-BK-EN45545	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 453,71 zł (558,06 zł) +30m 345,68 zł (425,19 zł)
Wąż HYPERLINE FX 3/4", oplot stalowy, czarny EPDM EN45545 Indeks: AF-FXSS-19-RC-BK-EN45545	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 184,66 zł (227,13 zł)
Wąż HYPERLINE FX 1", oplot stalowy, czarny EPDM EN45545 Indeks: AF-FXSS-25-RC-BK-EN45545	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie