



## Wąż teflonowy w pojedynczym oplocie ze ścianką średniej grubości HYPERLINE SB

Wąż HYPERLINE SB (HYDRAFLON) posiada warstwę wewnętrzną wykonaną z wysokiej jakości bezszwowego PTFE zapewniającego minimalną porowatość, maksymalną elastyczność i odporność na wibracje. Oplot wykonany jest z obrobionego cieplnie drutu ze stali nierdzewnej AISI 304 o wytrzymałości 1700 MPa. Stosowany do przesyłu substancji chemicznych, spożywczych, paliw, olejów, farb, rozpuszczalników, klejów, barwników, detergentów, pary wodnej, itp. - jak również do klasycznych instalacji wysokociśnieniowych oleju hydraulicznego. Wąż HYPERLINE SB jest wersją węża SMOOTHBORE ze ścianką o średniej grubości i średnicy wewnętrznej dostosowanej do standardowych końcówek hydraulicznych; montaż za pomocą standardowych prostych szczęk zaciskowych. W przypadku gdy zidentyfikowane jest zagrożenie elektrycznością statyczną (niebezpieczeństwo powstania i gromadzenia się ładunków elektrycznych, należy stosować wężę HYPERLINE SB, w wersji antystatycznej AS. Antystatyczny teflon wersji AS jest czarny (zawiera odpowiednio rozproszony w PTFE grafit) i posiada oporność  $R < 108 \Omega$  (zgodnie z normą ISO 8031 annex A). Zapewnia to odprowadzenie i rozproszenie ładunków elektrycznych. Przy temperaturze pracy powyżej  $+130^{\circ}\text{C}$  maksymalne ciśnienie robocze należy obniżyć o 0,75% na każdy  $1^{\circ}\text{C}$  wzrostu temperatury. Podana w Danych technicznych wartość "Grubość ścianki [mm]" - dotyczy warstwy z PTFE. Materiał węża: gładki PTFE (teflon). Wzmocnienie: pojedynczy oplot ze stali AISI 304. Ciśnienie robocze: od 80 bar do 350 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od  $-70^{\circ}\text{C}$  do  $+260^{\circ}\text{C}$ .

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Wąż HYPERLINE SB 1/8" (-3, DN 3,5 mm) AS</b><br>Indeks: AF-HDSB-03AS | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 22,34 zł (27,48 zł)<br>+30m 19,94 zł (24,53 zł)     |
| <b>Wąż HYPERLINE SB 3/16" AS</b><br>Indeks: AF-HDSB-05AS                | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 26,44 zł (32,52 zł)<br>+30m 23,61 zł (29,04 zł)     |
| <b>Wąż HYPERLINE SB 1/4" AS</b><br>Indeks: AF-HDSB-06AS                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 32,55 zł (40,04 zł)<br>+30m 29,06 zł (35,74 zł)     |
| <b>Wąż HYPERLINE SB 5/16" AS</b><br>Indeks: AF-HDSB-08AS                | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 36,51 zł (44,91 zł)<br>+30m 32,60 zł (40,10 zł)     |
| <b>Wąż HYPERLINE SB 3/8" AS</b><br>Indeks: AF-HDSB-10AS                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 45,38 zł (55,82 zł)<br>+30m 40,51 zł (49,83 zł)     |
| <b>Wąż HYPERLINE SB 1/2" AS</b><br>Indeks: AF-HDSB-13AS                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 66,78 zł (82,14 zł)<br>+30m 59,63 zł (73,34 zł)     |
| <b>Wąż HYPERLINE SB 5/8" AS</b><br>Indeks: AF-HDSB-16AS                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 89,54 zł (110,13 zł)<br>+30m 79,94 zł (98,33 zł)    |
| <b>Wąż HYPERLINE SB 3/4" AS</b><br>Indeks: AF-HDSB-19AS                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 115,61 zł (142,20 zł)<br>+20m 103,22 zł (126,96 zł) |
| <b>Wąż HYPERLINE SB 1" AS</b><br>Indeks: AF-HDSB-25AS                   | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1m 162,33 zł (199,67 zł)<br>+20m 144,94 zł (178,28 zł) |