

Wąż termoplastyczny UHP CHEMICAL, typ 5



Wąż przeznaczony do przesyłu agresywnych substancji chemicznych takich jak farby, rozpuszczalniki. Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: oplot aramidowy + oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarny poliuretan. Ciśnienie robocze: 700 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i płynów na bazie wody maks. do +65°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny VHP AGGRESSIVE CHEMICALS 1/4" Indeks: UH-0482-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 59,86 zł (73,63 zł) +30m 52,38 zł (64,43 zł)
Wąż termoplastyczny MTKM MARINE 3/8" Indeks: UH-MTKMMARINE-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,04 zł (119,36 zł) +30m 84,91 zł (104,44 zł)
Wąż termoplastyczny VHP AGGRESSIVE CHEMICALS 3/8" Indeks: UH-0484-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie