

## Wąż termoplastyczny UHP CHEMICAL, typ 5



Wąż przeznaczony do przesyłu agresywnych substancji chemicznych takich jak farby, rozpuszczalniki. Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: oplot aramidowy + oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarny poliuretan. Ciśnienie robocze: 700 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i płynów na bazie wody maks. do +65°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż termoplastyczny VHP AGGRESSIVE CHEMICALS 1/4"</b> Indeks: UH-0482-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 67,35 zł (82,84 zł) +30m 56,12 zł (69,03 zł)
<b>Wąż termoplastyczny MTKM MARINE 3/8"</b> Indeks: UH-MTKMMARINE-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 109,17 zł (134,28 zł) +30m 90,98 zł (111,91 zł)
<b>Wąż termoplastyczny VHP AGGRESSIVE CHEMICALS 3/8"</b> Indeks: UH-0484-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie