

## Wąż termoplastyczny z oplotem aramidowym i stalowym MTKH



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, paliw, płynów na bazie wody. Na zamówienie mikroperforowany (dla gazów i powietrza). Montaż: kontakt z TUBES INTERNATIONAL®. Warstwa wewnętrzna: poliester. Wzmocnienie: oplot aramidowy + oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: poliuretan. Ciśnienie robocze: od 200 bar do 425 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż termoplastyczny MTKH 3/8"</b> Indeks: ZC-MTKH-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 65,50 zł (80,57 zł) +50m 52,40 zł (64,45 zł)
<b>Wąż termoplastyczny MTKH 1/2"</b> Indeks: ZC-MTKH-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 60,43 zł (74,33 zł)
<b>Wąż termoplastyczny MTKH 3/4"</b> Indeks: ZC-MTKH-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 132,12 zł (162,51 zł) +50m 105,70 zł (130,01 zł)
<b>Wąż termoplastyczny MTKH 1"</b> Indeks: ZC-MTKH-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 197,26 zł (242,63 zł) +50m 157,81 zł (194,11 zł)