



## Wąż termoplastyczny z oplotem aramidowym i stalowym MTKH

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, paliw, płynów na bazie wody. Na zamówienie mikroperforowany (dla gazów i powietrza). Montaż: kontakt z TUBES INTERNATIONAL®. Warstwa wewnętrzna: poliester. Wzmocnienie: oplot aramidowy + oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: poliuretan. Ciśnienie robocze: od 200 bar do 425 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż termoplastyczny MTKH 3/8"</b> Indeks: ZC-MTKH-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 58,95 zł (72,51 zł) +30m 49,13 zł (60,43 zł)
<b>Wąż termoplastyczny MTKH 1/2"</b> Indeks: ZC-MTKH-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 60,43 zł (74,33 zł)
<b>Wąż termoplastyczny MTKH 3/4"</b> Indeks: ZC-MTKH-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 118,91 zł (146,26 zł) +30m 99,09 zł (121,88 zł)
<b>Wąż termoplastyczny MTKH 1"</b> Indeks: ZC-MTKH-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 177,54 zł (218,37 zł) +30m 147,95 zł (181,98 zł)