

## Wąż termoplastyczny z oplotem aramidowym OL8



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na bazie wody. Normy: SAE 100R8, ISO 3949-R8. Warstwa wewnętrzna: poliester. Wzmocnienie: podwójny oplot aramidowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Ciśnienie robocze: od 145 bar do 420 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż termoplastyczny OL8 1/8"</b> Indeks: ZC-OL8-03	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,99 zł (20,90 zł) +30m 14,16 zł (17,42 zł)
<b>Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 3/16"</b> Indeks: ZC-OL8-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,18 zł (21,13 zł)
<b>Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 1/4"</b> Indeks: ZC-OL8-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,85 zł (41,64 zł) +30m 28,21 zł (34,70 zł)
<b>Wąż termoplastyczny OL8 5/16"</b> Indeks: ZC-OL8-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,83 zł (55,14 zł) +30m 37,36 zł (45,95 zł)
<b>Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 3/8"</b> Indeks: ZC-OL8-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 51,28 zł (63,07 zł) +30m 42,73 zł (52,56 zł)
<b>Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 1/2"</b> Indeks: ZC-OL8-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 57,32 zł (70,50 zł) +30m 47,76 zł (58,74 zł)
<b>Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 5/8"</b> Indeks: ZC-OL8-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 79,85 zł (98,22 zł) +30m 66,54 zł (81,84 zł)
<b>Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 3/4"</b> Indeks: ZC-OL8-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 104,14 zł (128,09 zł) +30m 86,79 zł (106,75 zł)
<b>Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 1"</b> Indeks: ZC-OL8-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 127,32 zł (156,60 zł) +30m 106,10 zł (130,50 zł)