

## Wąż termoplastyczny z oplotem poliestrowym LPG



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do niskociśnieniowych instalacji przemysłowych. W szczególności zalecany do autogazu (LPG - Liquefied Petroleum Gas). Stosowany w samochodowych instalacjach LPG jako połączenie zbiornika z innymi elementami układu. W celu zachowania homologacji LPG, należy zamontować specjalne okucia skręcane wykonane z mosiądzu. Normy: ECE R67-01. Montaż: kontakt z TUBES INTERNATIONAL®. Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: oplot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Temperatura pracy: od -25°C do +125°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż termoplastyczny LPG 3/16" (5x9,6 mm), standard, 30 bar</b> Indeks: LE-LPG-05F	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 4,80 zł (5,90 zł)
<b>Wąż termoplastyczny LPG 1/4" (6,5x12,2 mm), standard, 30 bar</b> Indeks: LE-LPG-06F	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,40 zł (7,87 zł)