

## Wąż termoplastyczny z oplotem stalowym do CO2 050



Wąż przeznaczony do instalacji CO2 w przemysłowych i morskich instalacjach gaśniczych. Odporny na bardzo niskie temperatury. Warstwa wewnętrzna: poliester. Wzmocnienie: oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Temperatura pracy: od -60°C do +93°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż termoplastyczny 050C02 3/16"</b> Indeks: TO-050C02-05	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż termoplastyczny 050C02 1/4"</b> Indeks: TO-050C02-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,67 zł (27,88 zł) +30m 18,89 zł (23,23 zł)
<b>Wąż termoplastyczny 050C02 5/16"</b> Indeks: TO-050C02-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż termoplastyczny 050C02 3/8"</b> Indeks: TO-050C02-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż termoplastyczny 050C02 1/2"</b> Indeks: TO-050C02-13	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wąż termoplastyczny 050C02 5/8"</b> Indeks: TO-050C02-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 31,39 zł (38,61 zł) +50m 26,16 zł (32,18 zł)