

## Wąż termoplastyczny z oplotem syntetycznym R18 CPLT



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na bazie wody. Odporny na bardzo niskie temperatury i ciężkie warunki atmosferyczne. Normy: SAE 100R18, ISO 3949-R18. Warstwa wewnętrzna: poliester. Wzmocnienie: jeden lub dwa oploty syntetyczne. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Ciśnienie robocze: 210 bar. Temperatura pracy: od -55°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż R18 CPLT 1/4"</b> Indeks: TO-R18CPLT-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,75 zł (10,76 zł)
<b>Wąż R18 CPLT 5/16"</b> Indeks: TO-R18CPLT-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,88 zł (9,69 zł)
<b>Wąż R18 CPLT 3/8"</b> Indeks: TO-R18CPLT-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 43,99 zł (54,11 zł)