

Wąż termoplastyczny z podwójnym oplotem stalowym MT2



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, polioliu, płynów na bazie wody. Na zamówienie mikroperforowany (dla gazów i powietrza). Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: podwójny oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: poliuretan. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny MT2 1/4" Indeks: ZC-MT2-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,27 zł (32,31 zł) +30m 21,89 zł (26,92 zł)
Wąż termoplastyczny MT2 5/16" Indeks: ZC-MT2-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 29,37 zł (36,13 zł) +30m 24,47 zł (30,10 zł)
Wąż termoplastyczny MT2 3/8" Indeks: ZC-MT2-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,48 zł (39,95 zł) +30m 27,07 zł (33,30 zł)
Wąż termoplastyczny MT2 1/2" Indeks: ZC-MT2-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 36,37 zł (44,74 zł) +30m 30,31 zł (37,28 zł)
Wąż termoplastyczny MT2 5/8" Indeks: ZC-MT2-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 71,11 zł (87,47 zł) +30m 59,26 zł (72,89 zł)
Wąż termoplastyczny MT2 3/4" Indeks: ZC-MT2-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 78,00 zł (95,94 zł) +30m 65,00 zł (79,95 zł)
Wąż termoplastyczny MT2 1" Indeks: ZC-MT2-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 94,22 zł (115,89 zł) +30m 78,51 zł (96,57 zł)