

## Wąż tłoczny do paliw do 50% aromatów AUSTRALIA® EN 1360



Lekki i elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu i dystrybucji płynnych produktów przemysłu petrochemicznego, zawierających do 50% węglowodorów aromatycznych (np. diesel - olej napędowy, olej grzewczy, benzyna do 50% aromatów). Nadają się do pomp do tankowania. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy syntetycznej. Wzmocnienie kordem syntetycznym. Posiada dwie miedziane linki zapewniającą ciągłość elektryczną między końcówkami węża (rezystancja  $R < 100 \Omega$  pomiędzy końcówkami) – pod warunkiem prawidłowego podłączenia linek do końcówek. Warstwa zewnętrzna z gumy syntetycznej wysokiej jakości odporna na olej oraz warunki atmosferyczne. Wąż zgodny z wymaganiami normy EN 1360:2013 typ 1 rodzaj M, dla węży do systemów dystrybucji paliwa. Możliwość zamówienia długości do 120 metrów. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$ .

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                    |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Wąż AUSTRALIA EN 1360 16x28 mm</b><br>Indeks: IV-AUSTRALIA-EN-16 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 121,06 zł (148,90 zł)<br>+40m 93,55 zł (115,07 zł) |
| <b>Wąż AUSTRALIA EN 1360 19x31 mm</b><br>Indeks: IV-AUSTRALIA-EN-19 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 125,88 zł (154,83 zł)<br>+40m 97,27 zł (119,64 zł) |
| <b>Wąż AUSTRALIA EN 1360 25x37 mm</b><br>Indeks: IV-AUSTRALIA-EN-25 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 84,14 zł (103,49 zł)                               |