

Wąż tłoczny do paliw do 50% aromatów AUSTRALIA® EN 1360



Lekki i elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu i dystrybucji płynnych produktów przemysłu petrochemicznego, zawierających do 50% węglowodorów aromatycznych (np. diesel - olej napędowy, olej grzewczy, benzyna do 50% aromatów). Nadają się do pomp do tankowania. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy syntetycznej. Wzmocnienie kordem syntetycznym. Posiada dwie miedziane linki zapewniającą ciągłość elektryczną między końcówkami węża (rezystancja $R < 100 \Omega$ pomiędzy końcówkami) - pod warunkiem prawidłowego podłączenia linek do końcówek. Warstwa zewnętrzna z gumy syntetycznej wysokiej jakości odporna na olej oraz warunki atmosferyczne. Wąż zgodny z wymaganiami normy EN 1360:2013 typ 1 rodzaj M, dla węży do systemów dystrybucji paliwa. Możliwość zamówienia długości do 120 metrów. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -30°C do $+55^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż AUSTRALIA EN 1360 16x28 mm Indeks: IV-AUSTRALIA-EN-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 95,45 zł (117,40 zł) +40m 78,61 zł (96,69 zł)
Wąż AUSTRALIA EN 1360 19x31 mm Indeks: IV-AUSTRALIA-EN-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 99,18 zł (121,99 zł) +40m 81,67 zł (100,45 zł)
Wąż AUSTRALIA EN 1360 25x37 mm Indeks: IV-AUSTRALIA-EN-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 40,68 zł (50,04 zł)