

## Wąż tłoczny do paliw do 50% aromatów AUSTRALIA® EN 1360



Lekki i elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu i dystrybucji płynnych produktów przemysłu petrochemicznego, zawierających do 50% węglowodorów aromatycznych (np. diesel - olej napędowy, olej grzewczy, benzyna do 50% aromatów). Nadają się do pomp do tankowania. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy syntetycznej. Wzmocnienie kordem syntetycznym. Posiada dwie miedziane linki zapewniającą ciągłość elektryczną między końcówkami węża (rezystancja  $R < 100 \Omega$  pomiędzy końcówkami) – pod warunkiem prawidłowego podłączenia linek do końcówek. Warstwa zewnętrzna z gumy syntetycznej wysokiej jakości odporna na olej oraz warunki atmosferyczne. Wąż zgodny z wymaganiami normy EN 1360:2013 typ 1 rodzaj M, dla węży do systemów dystrybucji paliwa. Możliwość zamówienia długości do 120 metrów. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$ .

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż AUSTRALIA EN 1360 16x28 mm</b> Indeks: IV-AUSTRALIA-EN-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 121,06 zł (148,90 zł) +40m 93,55 zł (115,07 zł)
<b>Wąż AUSTRALIA EN 1360 19x31 mm</b> Indeks: IV-AUSTRALIA-EN-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 125,88 zł (154,83 zł) +40m 97,27 zł (119,64 zł)
<b>Wąż AUSTRALIA EN 1360 25x37 mm</b> Indeks: IV-AUSTRALIA-EN-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 84,14 zł (103,49 zł)