

## Wąż tłoczny do pary nasyconej VICTORIA®, PREMIUM



Mocny i elastyczny wąż tłoczny ze wzmocnieniem stalowym do przewodzenia pary nasyconej. Warstwa wewnętrzna o dobrej odporności na wysoką temperaturę, parę nasyconą i zjawisko pop-corningu (niszczenie warstwy wewnętrznej poprzez wnikanie kondensatu pary). Wytrzymuje chwilowo parę przegrzaną o temperaturze 230°C i ciśnieniu 18 bar, dłuższe użycie z parą przegrzaną zmniejsza żywotność węża. Warstwa zewnętrzna odporna na temperaturę, warunki atmosferyczne, ścieranie i starzenie. Wąż stosowany w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetyce i w innych zastosowaniach przemysłowych. Nie jest przeznaczony do oczyszczaczy parowych („dry steam cleaners”). Do pary wodnej stosować specjalne końcówki skręcane śrubami przeznaczone do pary wodnej. W celu wydłużenia żywotności należy opróżnić wąż z pary po użyciu, by unikać gromadzenia się kondensatu. Współczynnik bezpieczeństwa: 10:1. Długość standardowa: 60 m. Warstwa wewnętrzna: czarna guma IIR. Wzmocnienie: podwójny kord z drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czerwona guma EPDM, mikroperforowana. Ciśnienie robocze: 18 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +210°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż VICTORIA PREMIUM 13x25 mm</b> Indeks: IV-VICTORIA-PREM-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 68,11 zł (83,78 zł) +40m 57,36 zł (70,55 zł)
<b>Wąż VICTORIA PREMIUM 19x31 mm</b> Indeks: IV-VICTORIA-PREM-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 81,20 zł (99,88 zł) +40m 68,38 zł (84,11 zł)
<b>Wąż VICTORIA PREMIUM 25x37 mm</b> Indeks: IV-VICTORIA-PREM-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 101,51 zł (124,86 zł) +40m 85,48 zł (105,14 zł)
<b>Wąż VICTORIA PREMIUM 38x54 mm</b> Indeks: IV-VICTORIA-PREM-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 168,50 zł (207,26 zł) +30m 141,89 zł (174,52 zł)
<b>Wąż VICTORIA PREMIUM 51x65 mm</b> Indeks: IV-VICTORIA-PREM-51	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 219,96 zł (270,55 zł) +30m 185,23 zł (227,83 zł)