

Wąż tłoczny do pary nasyconej VICTORIA®, PREMIUM



Mocny i elastyczny wąż tłoczny ze wzmocnieniem stalowym do przewodzenia pary nasyconej. Warstwa wewnętrzna o dobrej odporności na wysoką temperaturę, parę nasyconą i zjawisko pop-corningu (niszczenie warstwy wewnętrznej poprzez wnikanie kondensatu pary). Wytrzymuje chwilowo parę przegrzaną o temperaturze 230°C i ciśnieniu 18 bar, dłuższe użycie z parą przegrzaną zmniejsza żywotność węża. Warstwa zewnętrzna odporna na temperaturę, warunki atmosferyczne, ścieranie i starzenie. Wąż stosowany w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetyce i w innych zastosowaniach przemysłowych. Nie jest przeznaczony do oczyszczaczy parowych („dry steam cleaners”). Do pary wodnej stosować specjalne końcówki skręcane śrubami przeznaczone do pary wodnej. W celu wydłużenia żywotności należy opróżnić wąż z pary po użyciu, by uniknąć gromadzenia się kondensatu. Współczynnik bezpieczeństwa: 10:1. Długość standardowa: 60 m. Warstwa wewnętrzna: czarna guma IIR. Wzmocnienie: podwójny kord z drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czerwona guma EPDM, mikroperforowana. Ciśnienie robocze: 18 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +210°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VICTORIA PREMIUM 13x25 mm Indeks: IV-VICTORIA-PREM-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 51,16 zł (62,93 zł) +40m 47,50 zł (58,43 zł)
Wąż VICTORIA PREMIUM 19x31 mm Indeks: IV-VICTORIA-PREM-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 61,03 zł (75,07 zł) +40m 56,67 zł (69,70 zł)
Wąż VICTORIA PREMIUM 25x37 mm Indeks: IV-VICTORIA-PREM-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 76,29 zł (93,84 zł) +40m 70,84 zł (87,13 zł)
Wąż VICTORIA PREMIUM 38x54 mm Indeks: IV-VICTORIA-PREM-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 126,63 zł (155,75 zł) +30m 117,58 zł (144,62 zł)
Wąż VICTORIA PREMIUM 51x65 mm Indeks: IV-VICTORIA-PREM-51	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 165,29 zł (203,31 zł) +30m 153,49 zł (188,79 zł)