

Wąż w oplotie stalowym ZINCOFLEX-C



Wąż przeznaczony do wody i niekorozyjnych mediów. Stosowany do instalacji sanitarnych, bojlerów, układów chłodzenia. Wplecione w oplot dwa czerwone paski informują o odporności węża na podwyższoną temperaturę medium. Warstwa wewnętrzna: nietoksyczna guma EPDM. Wzmocnienie: oplot ze stali ocynkowanej. Ciśnienie robocze: od 6 bar do 15 bar, zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -10°C do +110°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ZINCOFLEX-C 3/8" Indeks: RK-ZCF-C-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 35,51 zł (43,68 zł) +50m 26,25 zł (32,29 zł)
Wąż ZINCOFLEX-C 1/2" Indeks: RK-ZCF-C-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 47,43 zł (58,34 zł) +50m 35,05 zł (43,11 zł)
Wąż ZINCOFLEX-C 3/4" Indeks: RK-ZCF-C-19	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż ZINCOFLEX-C 1" Indeks: RK-ZCF-C-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 73,19 zł (90,02 zł) +50m 54,09 zł (66,53 zł)
Wąż ZINCOFLEX-C 1.1/4" Indeks: RK-ZCF-C-32	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż ZINCOFLEX-C 1.1/2" Indeks: RK-ZCF-C-40	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 63,24 zł (77,79 zł)
Wąż ZINCOFLEX-C 2" Indeks: RK-ZCF-C-50	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie