



Wąż z oplotem do zastosowań o wysokiej czystości, o niskiej absorpcji i adsorpcji TYGON® 2475 IB

Bezbarwny, przezroczysty, wzmocniony oplotem poliestrowym, elastyczny wąż do zastosowań biofarmaceutycznych, całkowicie pozbawiony plastifikatorów i olejów. Przeznaczony do wyższych ciśnień np. systemów ultrafiltracji / diafiltracji jednokrotnego użytku, chromatografii, wody do wstrzykiwań (WFI), wody dejonizowanej, substancji farmaceutycznych i kosmetycznych. Charakteryzuje się hydrofobowością (niezwilżalnością) i bardzo niskim poziomem absorpcji i adsorpcji płynów na bazie wody w porównaniu z PVC, a także niższą przenikalnością dla gazów niż wężę silikonowe, zabezpieczając wrażliwe płyny przed utlenieniem. Minimalizuje to ryzyko zmiany własności płynu nawet przy wielokrotnym użyciu węża. Szklście wygładzona, pozbawiona porów powierzchnia wewnętrzna zapobiega osadzaniu i przyleganiu zanieczyszczeń, ułatwia całkowity spływ płynu i czyszczenie węża. Odporny na chemiczne środki czyszczące i dezynfekcyjne. Posiada dobrą odporność chemiczną na szereg substancji: kwasy, zasady, sole, a także alkohole i ketony. Niezalecany do węglowodorów. Zgodny z wymaganiami USP<88> Class VI. Właściwości higieniczne potwierdzone są przewodnikiem walidacyjnym Saint-Gobain dla tego węża. Możliwa sterylizacja tlenkiem etylenu lub radiacyjna (do 4,5 kGy). Zgodny z RoHS 2011/65/EU i REACH 1907/2006/EU. Może być stosowany jako produkt jednokrotnego lub wielokrotnego użytku. Utylizacja zużytych węży nie powoduje wydzielania niebezpiecznych substancji (np. chloru), podczas procesu spalania powstaje jedynie dwutlenek węgla i woda. Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 4:1. Montaż na króćcach i końcówkach za pomocą opasek i obejm. Materiał: poliolefina. Maksymalna temperatura pracy: do +52°C. Temperatura kruchości: -78°C. Twardość: 72 Shore (A). Gęstość: 0,9 g/cm³.

Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International CLEAN ROOM z zachowaniem rygorystycznych norm czystości. Produkt nie podlega zwrotowi

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TYGON 2475 IB 6,4x12,7 mm Indeks: VE-ACX00019	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż TYGON 2475 IB 9,5x15,9 mm Indeks: VE-ACX00029	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 184,80 zł (227,30 zł) +15m 157,08 zł (193,21 zł)
Wąż TYGON 2475 IB 12,7x19,1 mm Indeks: VE-ACX00038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 250,68 zł (308,34 zł) +15m 213,08 zł (262,09 zł)
Wąż TYGON 2475 IB 15,9x22,3 mm Indeks: VE-ACX00046	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 287,57 zł (353,71 zł) +15m 244,43 zł (300,65 zł)
Wąż TYGON 2475 IB 19x27 mm Indeks: VE-ACX00054	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 312,97 zł (384,95 zł) +15m 266,02 zł (327,20 zł)
Wąż TYGON 2475 IB 25,4x35 mm Indeks: VE-ACX42064	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 657,32 zł (808,50 zł) +7,50m 558,72 zł (687,23 zł)
Wąż TYGON 2475 IB 38x50,8 mm Indeks: VE-ACX06074	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 875,62 zł (3 537,01 zł) +3m 2 444,28 zł (3 006,46 zł)