



## Wkład RJT pod nakrętkę do dospawania, stal nierdzewna, typ RWS

Wkład RJT pod nakrętkę, z króćcem do dospawania, wg BS 4825-5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg BS 4825-5): 10 bar. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wkład RJT 1" do dospawania, AISI 316</b> Indeks: NH-RWS-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 27,47 zł (33,79 zł) +5szt 21,50 zł (26,45 zł)
<b>Wkład RJT 1.1/2" do dospawania, AISI 316</b> Indeks: NH-RWS-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,50 zł (22,76 zł)
<b>Wkład RJT 2" do dospawania, AISI 316</b> Indeks: NH-RWS-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,78 zł (39,09 zł) +5szt 24,87 zł (30,59 zł)
<b>Wkład RJT 2.1/2" do dospawania, AISI 316</b> Indeks: NH-RWS-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,01 zł (59,05 zł) +5szt 37,57 zł (46,21 zł)
<b>Wkład RJT 3" do dospawania, AISI 316</b> Indeks: NH-RWS-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,79 zł (68,62 zł) +5szt 43,66 zł (53,70 zł)
<b>Wkład RJT 4" do dospawania, AISI 316</b> Indeks: NH-RWS-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,75 zł (109,16 zł) +5szt 69,46 zł (85,44 zł)