



Wkład RJT pod nakrętkę do dospawania, stal nierdzewna, typ RWS

Wkład RJT pod nakrętkę, z króćcem do dospawania, wg BS 4825-5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg BS 4825-5): 10 bar. Materiał: stal AISI 316.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Wkład RJT 1" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-025 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 26,28 zł (32,32 zł) +5szt 21,50 zł (26,45 zł) |
| Wkład RJT 1.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-040 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 26,97 zł (33,17 zł) +5szt 22,06 zł (27,13 zł) |
| Wkład RJT 2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-050 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 29,82 zł (36,68 zł) +5szt 24,40 zł (30,01 zł) |
| Wkład RJT 2.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-065 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 45,05 zł (55,41 zł) +5szt 36,86 zł (45,34 zł) |
| Wkład RJT 3" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-075 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 52,34 zł (64,38 zł) +5szt 42,83 zł (52,68 zł) |
| Wkład RJT 4" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-100 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 83,28 zł (102,43 zł) +5szt 68,13 zł (83,80 zł) |