



Wkład RJT pod nakrętkę do dospawania, stal nierdzewna, typ RWS

Wkład RJT pod nakrętkę, z króćcem do dospawania, wg BS 4825-5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg BS 4825-5): 10 bar. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wkład RJT 1" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 26,28 zł (32,32 zł) +5szt 21,50 zł (26,45 zł)
Wkład RJT 1.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,97 zł (33,17 zł) +5szt 22,06 zł (27,13 zł)
Wkład RJT 2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,82 zł (36,68 zł) +5szt 24,40 zł (30,01 zł)
Wkład RJT 2.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,05 zł (55,41 zł) +5szt 36,86 zł (45,34 zł)
Wkład RJT 3" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,34 zł (64,38 zł) +5szt 42,83 zł (52,68 zł)
Wkład RJT 4" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RWS-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,28 zł (102,43 zł) +5szt 68,13 zł (83,80 zł)