



Wtyk DN 13 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 190, mosiądz

Wtyk DN 13 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu. Wykorzystywany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 190. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz (korpus wtyku, zawór), stal nierdzewna (sprężyna). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 13 z GZ 1/2" BSP, z zaworem Indeks: FW-190-EUB21	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,37 zł (42,28 zł) +10szt 30,33 zł (37,31 zł)
Wtyk DN 13 z GZ 1/2" BSP, bez zaworu Indeks: FW-190-EU21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,13 zł (13,69 zł) +10szt 9,82 zł (12,08 zł)
Wtyk DN 13 z GZ 3/4" BSP, z zaworem Indeks: FW-190-EUB26	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,08 zł (45,61 zł) +10szt 32,72 zł (40,25 zł)
Wtyk DN 13 z GZ 3/4" BSP, bez zaworu Indeks: FW-190-EU26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,00 zł (8,61 zł)
Wtyk DN 13 z GZ M24x1,5, z zaworem Indeks: FW-190-EUBM24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,66 zł (42,63 zł) +10szt 30,58 zł (37,61 zł)
Wtyk DN 13 z GZ M24x1,5, bez zaworu Indeks: FW-190-EUM24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,72 zł (14,42 zł) +10szt 10,34 zł (12,72 zł)