



## Wtyk DN 13 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 190, mosiądz

Wtyk DN 13 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu. Wykorzystywany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 190. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz (korpus wtyku, zawór), stal nierdzewna (sprężyna). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton).

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Wtyk DN 13 z GZ 1/2" BSP, z zaworem</b><br>Indeks: FW-190-EUB21 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 34,37 zł (42,28 zł)<br>+10szt 30,33 zł (37,31 zł) |
| <b>Wtyk DN 13 z GZ 3/4" BSP, z zaworem</b><br>Indeks: FW-190-EUB26 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 37,08 zł (45,61 zł)<br>+10szt 32,72 zł (40,25 zł) |
| <b>Wtyk DN 13 z GZ M24x1,5, z zaworem</b><br>Indeks: FW-190-EUBM24 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 34,66 zł (42,63 zł)<br>+10szt 30,58 zł (37,61 zł) |