



Wtyk DN 13 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 190, mosiądz

Wtyk DN 13 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu, stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przelotu: 13 mm. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton). Materiał: mosiądz (korpus wtyku, zawór), stal nierdzewna (sprężyna).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 13 z GZ 1/2" BSP, z zaworem Indeks: FW-190-EUB21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,49 zł (43,65 zł) +10szt 29,89 zł (36,76 zł)
Wtyk DN 13 z GZ 3/4" BSP, z zaworem Indeks: FW-190-EUB26	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 38,41 zł (47,24 zł) +10szt 32,35 zł (39,79 zł)
Wtyk DN 13 z GZ M24x1,5, z zaworem Indeks: FW-190-EUBM24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,82 zł (44,06 zł) +10szt 30,16 zł (37,10 zł)