



Wtyk DN 13 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 190, mosiądz

Wtyk DN 13 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu. Wykorzystywany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 190. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz (korpus wtyku, zawór), stal nierdzewna (sprężyna). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton).

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|---------------|------------------|---|
| Wtyk DN 13 z GZ 1/2" BSP, bez zaworu Indeks: FW-190-EU21 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 11,13 zł (13,69 zł) +10szt 9,82 zł (12,08 zł) |
| Wtyk DN 13 z GZ 3/4" BSP, bez zaworu Indeks: FW-190-EU26 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 14,04 zł (17,27 zł) +10szt 12,39 zł (15,24 zł) |
| Wtyk DN 13 z GZ M24x1,5, bez zaworu Indeks: FW-190-EUM24 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 11,72 zł (14,42 zł) +10szt 10,34 zł (12,72 zł) |