

## Wtyk DN 13 szybkozłącza z rurką, bez gwintu, seria TST 190, mosiądz



Wtyk DN 13 szybkozłącza bez zaworu, z rurką bez gwintu pod pierścień zacinający, o długości całkowitej: L=500 mm lub 800 mm. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 190. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk DN 13 z rurką 21 mm, L=500 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-190-BU500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,46 zł (98,97 zł) +10szt 70,99 zł (87,32 zł)
<b>Wtyk DN 13 z rurką 21 mm, L=800 mm, bez zaworu</b> Indeks: FW-190-BU800	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 138,26 zł (170,06 zł) +10szt 121,99 zł (150,05 zł)