



Wtyk DN 16 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP, bez zaworu, seria TST 16, mosiądz

Wtyk DN 16 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP, bez zaworu. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 16. Ciśnienie robocze: 20 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|---------------|------------------|---|
| Wtyk DN 16 z GW 3/8" BSP, bez zaworu Indeks: FW-16-DU-17 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 17,72 zł (21,80 zł) +10szt 15,63 zł (19,22 zł) |
| Wtyk DN 16 z GW 1/2" BSP, bez zaworu Indeks: FW-16-DU-21 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 17,72 zł (21,80 zł) +10szt 15,63 zł (19,22 zł) |