



## Wtyk DN 16 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym NPT, bez zaworu, seria TST 16, mosiądz

Wtyk DN 16 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym NPT, bez zaworu. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 16. Ciśnienie robocze: 20 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk DN 16 z GW 3/8" NPT, bez zaworu</b> Indeks: FW-16-NU-17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,65 zł (20,48 zł) +10szt 14,69 zł (18,07 zł)
<b>Wtyk DN 16 z GW 1/2" NPT, bez zaworu</b> Indeks: FW-16-NU-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,65 zł (20,48 zł) +10szt 14,69 zł (18,07 zł)