



Wtyk DN 16 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSPT, bez zaworu, seria TST 16, mosiądz

Wtyk DN 16 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSPT, bez zaworu. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 16. Ciśnienie robocze: 20 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 16 z GZ 1/4" BSPT, bez zaworu Indeks: FW-16-RU13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,81 zł (14,53 zł) +10szt 10,42 zł (12,82 zł)
Wtyk DN 16 z GZ 3/8" BSPT, bez zaworu Indeks: FW-16-RU17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,81 zł (14,53 zł) +10szt 10,42 zł (12,82 zł)
Wtyk DN 16 z GZ 1/2" BSPT, bez zaworu Indeks: FW-16-RU21	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 11,81 zł (14,53 zł) +10szt 10,42 zł (12,82 zł)
Wtyk DN 16 z GZ 3/4" BSPT, bez zaworu Indeks: FW-16-RU26	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie