



Wtyk DN 16 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym NPT, z zaworem, seria TST 16, mosiądz

Wtyk DN 16 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym NPT, z zaworem. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 16. Ciśnienie robocze: 20 bar. Materiał: mosiądz, stal nierdzewna (sprężyna, pierścień). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 16 z GZ 1/2" NPT, z zaworem Indeks: FW-16-TUB21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,02 zł (47,99 zł) +10szt 34,43 zł (42,35 zł)
Wtyk DN 16 z GZ 3/4" NPT, z zaworem Indeks: FW-16-TUB26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,31 zł (52,04 zł) +10szt 37,33 zł (45,92 zł)