



Wtyk DN 16 szybkozłącza z końcówką do węża PUSH-ON, bez zaworu, seria TST 16, mosiądz

Wtyk DN 16 szybkozłącza z końcówką do węża PUSH-ON, bez zaworu. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 16. Ciśnienie robocze: 20 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 16 z końc. do węża PUSH-ON 12,7 mm, bez zaworu Indeks: FW-16FU-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,14 zł (24,77 zł) +10szt 17,77 zł (21,86 zł)
Wtyk DN 16 z końc. do węża PUSH-ON 19 mm, bez zaworu Indeks: FW-16FU-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,69 zł (34,06 zł) +10szt 24,43 zł (30,05 zł)