



## Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP, bez zaworu, seria TST 6, mosiądz

Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP, bez zaworu. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 6. Ciśnienie robocze: 10 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk DN 6 z GW 1/8" BSP, bez zaworu</b> Indeks: FW-6-DU-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,49 zł (4,29 zł) +10szt 3,08 zł (3,79 zł)
<b>Wtyk DN 6 z GW 1/4" BSP, bez zaworu</b> Indeks: FW-6-DU-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,16 zł (5,12 zł) +10szt 3,67 zł (4,51 zł)
<b>Wtyk DN 6 z GW 3/8" BSP, bez zaworu</b> Indeks: FW-6-DU-17	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,23 zł (6,43 zł) +10szt 4,61 zł (5,67 zł)