



Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym NPT, bez zaworu, seria TST 6, mosiądz

Wtyk DN 6 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym NPT, bez zaworu. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 6. Ciśnienie robocze: 10 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 6 z GW 1/8" NPT, bez zaworu Indeks: FW-6-NU-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,49 zł (4,29 zł) +10szt 3,08 zł (3,79 zł)
Wtyk DN 6 z GW 1/4" NPT, bez zaworu Indeks: FW-6-NU-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,68 zł (4,53 zł) +10szt 3,25 zł (4,00 zł)
Wtyk DN 6 z GW 3/8" NPT, bez zaworu Indeks: FW-6-NU-17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,07 zł (5,01 zł) +10szt 3,59 zł (4,42 zł)